CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT
201/60/11 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SL -1401 Keo trám trét đường nứt Epoxy

MÔ TẢ:

SL -1401 là loại keo trám lấp đường nứt dung dịch A+B không trở màu vàng.
- Tỉ lệ : Dung dịch A+B (1:1) sau khi pha trộn đều nhau, phải sử dụng hết tròn vòng 30 phút.
- Thích hợp sử dụng : Đường nứt , gia cố trám bằng bề mặt các vật liệu bằng cây, đá , gạch , sàn bê tông.
- Ưu điểm : Thời gian khô cứng nhanh, độ nhay cứng tốt, chỉ cần trét bằng đường nứt.

PHẠM VI SỬ DỤNG:

- Trám lấp đường nứt,
- Gia cố bề mặt lỗ tổ ong,
- Xử lý chống rỉ bề mặt cốt thép ngoài trời,
- Gia cố mối nối,
- Trám lấp lỗ hỏng trên nền nhà.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

SL-1401 dạng 2 thành phần, 08kg/1 cặp, bên trong bao gồm hột cát mịn,
- Khi thi công không bị dính ngược trở lại,lớp phủ lên bề mặt không bị rỗng, bong tróc, chất liệu cứng
- Thi công không bị chảy, rất tiện cho thi công mặt đứng, độ kết dính cao, thích ứng với những công trình có kết nối

CƯỜNG ĐỘ VẬT LÝ:

Cường độ nén	650 (kgf/cm^2)
Cường độ cong	300 (kgf/cm^2)
Cường độ kéo	200 (kgf/cm^2)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Làm sạch bên trong đường nứt cần thi công, cho dung dịch A+B trộn đều với nhau, dùng bàn chà trét vào làm bằng bề mặt, kết cấu thép lộ ra ngoài trước khi làm phải xử lý bằng chống rỉ, sau đó mới gia cố.

BẢO QUẢN:

Nên để nơi thông thoáng và mát dịu, thời gian bảo quản 24 tháng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Dung dịch A 04kg/ thùng
Dung dịch B 04kg/ thùng
Tỉ lệ A:B 1:1



Điện thoại: 0918 220 639 (Mr.Khanh) – 0983 360 683
Email: chongthamnguyenphat@gmail.com
Website: www.chongthamnguyenphat.com